

Service / Informationen:

Druckdatenerstellung

Druckdaten für UV-Lack und iFOIL erstellen



Druckerei Eberwein OHG

Technische Daten

Bedruckstoff:

Material: gestrichenes Papier, laminiertes Papier, Papier mit Dispersionslack

Stärke: mind. 135 g/qm, max. 450g/qm, mind. 0,15 mm, max. 0,45 mm

Größe: min. DIN A4, max. 36,4 x 75 cm

3D-UV-Lack

Lackstärke: min. 21 µm, max. 116 µm oder 1/3 der Papierstärke

Druckbreite: 35,3 cm, Abstand zum Papierrand mind. 1,5 cm

Strichstärke: min. 0,1mm

iFOIL

Rollenbreite: max. 32 cm

Standardfarben: Silber, Gold, Altgold (Kupfer) und Schwarz.

Weitere Farben wie z. B. fälschungssichere Hologrammfolie auf Anfrage.

Datenanlieferung

Wir benötigen das Druck-PDF im End-Bogenformat für die UV-Lack-Maschine.

Es muss alle Farben inkl. der Lackform enthalten - bitte nicht die Lack/Folienform einzeln schicken. Bitte legen Sie die Namen der Sonderfarben wie folgt an:

UV-Lack: **Varnish** Folie: **iFOIL**

Um einen besseren Passer zu gewährleisten sind Passzeichen im Abstand von 2cm rundum optimal. Bei Montagen bitte darauf achten, dass für das iFoil der Druckbereich möglichst eng ist:

